

## WAŻNE INFORMACJE

Pierwsze użycie pilota wiąże się z jego zaprogramowaniem i wgraniem indywidualnego, zabezpieczonego kodu pilota do radioodbiornika napędu szlabanu. W celu wgrania kodu należy wcisnąć i przytrzymać przez około 5 sekund przycisk na pilocie. Po wykonaniu tej czynności, kolejne przyciśnięcie przycisku pilota uruchomi ramię szlabanu. Unikalne kody wpisane do bazy systemowej posiadają tylko piloty wydane przez Administrację Osiedla „Sadyba”, w związku z czym piloty pochodzące z innego źródła **nie będą działać**.

Otwarcie szlabanu następuje poprzez naciśnięcie przycisku na pilocie lub wybraniu właściwego numeru w telefonie i nawiązaniu połączenia ze wskazanym numerem szlabanu, tylko z podanych numerów podczas odbioru pilota.

W momencie wciskania przycisku na pilocie lub wykonywania połączenia telefonicznego ze szlabanem, **pojazd musi znajdować się przed szlabanem z kołami między dwiema żółtymi liniami**, aby został wykryty przez pętlę indukcyjną (przy każdym szlabanie namalowane są żółte linie pokazujące miejsce pętli indukcyjnej). Szlaban nie otworzy się, jeżeli samochód będzie za daleko szlabanu lub za blisko, samochód zaśnie wówczas fotokomórkę.



Przejazd przez szlaban należy wykonać wyłącznie po pełnym uniesieniu ramienia szlabanu.

Zamykanie szlabanu odbywa się automatycznie, bez konieczności naciskania przycisku, po przejeździe pojazdu.